

アルファシリーズ ツインロッドシリンダBシリーズ

両ロッドタイプ

仕様

項目	シリンダ径mm	16	20	25
作動形式		複動形		
使用流体		空気		
取付形式		サイドマウント		
使用圧力範囲	MPa	0.15~0.7		
保証耐圧力	MPa	1.05		
使用温度範囲	℃	0~60		
使用速度範囲	mm/s	100~500		
クッション		ゴムバンパ方式		
給油		不要（給油する場合は、タービン油1種 (ISO VG32) 相当品）		
不回転精度		±0.1°（無負荷時）		
ストローク調節範囲	mm	-10~0（仕様ストロークに対して）		
配管接続口径		M5×0.8		

注文記号

ATBDAD 16×70 - シリンダ径×ストローク

アルファシリーズ
ツインロッドシリンダBシリーズ両ロッドタイプ

サブプレート
P：サブプレート付
無記入：サブプレートなし

センサスイッチの数
1：1個付
2：2個付

リード線長さ
A：1000mm
B：3000mm
G：300mm M8コネクタ付（ZE175、ZE275のみ）

●センサスイッチのみの注文記号

ATBDA

アルファシリーズ
ツインロッドシリンダBシリーズ用
止めねじ付

リード線長さ
A：1000mm
B：3000mm
G：300mm M8コネクタ付
（ZE175、ZE275のみ）

センサスイッチ形式
無記入：センサスイッチなし

ZE135：2線式 無接点タイプ表示灯付 DC10～28V リード線横出し
ZE235：2線式 無接点タイプ表示灯付 DC10～28V リード線横出し
ZE175：3線式 無接点タイプ表示灯付 DC5～28V リード線横出し
ZE155：3線式 無接点タイプ表示灯付 DC4.5～28V リード線横出し
ZE255：3線式 無接点タイプ表示灯付 DC4.5～28V リード線横出し
ZE275：3線式 無接点タイプ表示灯付 DC5～28V リード線横出し
ZE101：2線式 有接点タイプ表示灯なし DC5～28V, AC85～115V リード線横出し
ZE102：2線式 有接点タイプ表示灯付 DC10～28V, AC85～115V リード線横出し
ZE201：2線式 有接点タイプ表示灯なし DC5～28V, AC85～115V リード線横出し
ZE202：2線式 有接点タイプ表示灯付 DC10～28V, AC85～115V リード線横出し

注：リード線横出しタイプは、リード線がセンサスイッチに対して直角方向へ出るタイプです。
●センサスイッチの詳細については総合パーソナルカタログをご覧ください。

シリンダ径とストローク

mm			
径	標準ストローク	製作可能最大ストローク ^注	ストローク調節範囲
16	10,20,30,40,50,60,70,80,90,100	200	-10~0
20			
25			

注：標準ストロークを超えるストロークの納期については、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。